

CINTREUSES SUR BATTERIE

380 à 400 bar



- Gamme complète de cintreuses.
- Pour les applications de chantier où la mobilité et l'ergonomie sont essentielles.
- Essentiellement utilisées dans le bâtiment ou les travaux publics les cintreuses peuvent également répondre à d'autres projets plus spécifiques.

Contactez-nous pour vous accompagner dans le choix de votre équipement.

ACCESSOIRES DISPONIBLES :


- Batteries et chargeurs page 165

Vidéo de présentation RD8-20



RD8-20 CORDLESS

Vidéo de présentation MU16P



MU16P CORDLESS



RD16-32 CORDLESS

MODÈLE	RÉFÉRENCE	Ø BARRE À CINTRER (mm)	SPÉCIFICATIONS	FORCE (kN/t)	MOTEUR (v)	TYPE DE RETOUR DE LAME	PRESSION DE TRAVAIL (bar)	POIDS (kg)	DIMENSIONS (mm)		
									Longueur	Largeur	Hauteur
RD16-32 CORDLESS	150.03698	16-32	Rotation de la tête de 90°	107/11	18/20	Hydraulique	380	15	574	259	342
RD8-20 CORDLESS	150.03302	8-20	-	78/8					460	167	319
MU16P CORDLESS	150.03266	16	Rotation de la tête de 360°	103/10,5		Ressort	400	10,7	564	191	299