

CISAILLES ÉLECTRO-HYDRAULIQUES 300-700 bar

ÉLECTRO-HYDRAULIQUES 230 V

EDILGRAPPA
MANUFACTURERS SINCE 1977



Moteur : 230 V
Force : 12,2 à 49 tonnes
Poids : 7,4 à 43 kg

- Gamme complète de cisailles 230 V pour applications industrielles.
- Pour tous les projets de découpes à froid, sans étincelles, rapides et en toute sécurité.
- Pour tous câbles d'aciers, de fers à bétons, de chaînes ou tout type de matériaux durs.



CISAILLES 230V PHOTOS	MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPES DE DÉCOUPES	FORCE DE COUPE (kN/t)	PUISSANCE (W)	INTENSITÉ (A)	Ø DE COUPE MAX (mm)	TYPE DE RETOUR DE LAME	PRESSION DETRAVAIL (bar)	POIDS (kg)	DIMENSIONS (mm)			QR CODE
											Longueur	Largeur	Hauteur	
	PRO- CUT 12	150.01298	Barres pleines Fers à bétons Cardans Chaînes	120/12,2	1200	5,8	12	Ressort	300	7,4	514	123	138	
	PRO- CUT 12 TOP HANDLE	150.01326								7,5	411		211	
	MU 16	150.01838		171/17,4	1100	5,3	16		560	9,5	525	124	148	
	SILVER- CUT 16	150.01280			1200	5,8			450	7,5	397	113	212	
	MU 18	150.02031		148/15,1	1100	5,3	18		560	9	415	122	225	

CISAILLES ÉLECTRO-HYDRAULIQUES 300-700 bar


EDILGRAPPA
 MANUFACTURERS SINCE 1977

CISAILLES 230V PHOTOS	MODÈLE	RÉFÉRENCE	TYPES DE DÉCOUPES	FORCE DE COUPE (kN/t)	PUISSANCE (W)	INTENSITÉ (A)	Ø DE COUPE MAX (mm)	TYPE DE RETOUR DE LAME	PRESSION DE TRAVAIL (bar)	POIDS (kg)	DIMENSIONS (mm)			QR CODE
											Longueur	Largeur	Hauteur	
	SILVER- CUT 20	150.01300	Barres pleines Fers à bétons Cardans Chaînes	188/19,2	1100	5,3	20	retour ressort	550	10	437	113	225	
	T 22 N	150.01265		223/22,8	1400	6,8	22		580	13	411	123	211	
	T 26 N	150.01873		329/33,6	1400	6,8	26		580	15,7	468	140	258	
	T 28 N	150.02016		382/38,9	1400	6,8	28		600	16,9	479	149	255	
	TC 26 M	150.03646		312/31,8	1100	5,3	26 (grade 40) 16 (grade 120)		550	24,8	600	154	235	
	T32 N	150.01916		486/49,6	1400	6,8	32		700	27	557	175	320	
	TC 32 DE	150.01944	Câbles électriques et câbles acier	312/31,8	1400	6,8	32 (grade 70) 26 (grade 80) 20 (grade 100)	retour hydraulique	550	43	700	192	321	
	TF 32 DE	150.02069		182/18,6	1100	5,3	32		550	15,2	550	185	256	
	TC 55 F 42 DE	150.02064		340/34,7	1400	6,8	55		600	26	627	183	264	