

FLEXIBLES


700 bar



H/SO - H/SOU - VL/SOU

Pression max : 720 bar
Longueur : 1 à 20 m

Scannez le QR code pour visualiser une vidéo de sensibilisation aux risques de la haute pression.



- Flexibles avec ressort de protection, pour ne pas altérer la structure du flexible.
- Avec ou sans coupleurs, filetage 3/8" NPT Mâle.



FLEXIBLE H x SO 700 BAR - 2 X filetage M 3/8" NPT				
RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR	CONNEXION	
		m	CÔTÉ 1	CÔTÉ 2
100571101	H 1 SO	1	3/8"NPT M	
100571102	H 2 SO	2		
100571103	H 3 SO	3		
100571105	H 5 SO	5		
100571110	H 10 SO	10		



Flexible H x SOU 700 BAR - FILETAGE 3/8" NPT M + COUPLEUR MÂLE A 119				
RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR	CONNEXION	
		m	CÔTÉ 1	CÔTÉ 2
100572101	H 1 SOU	1	3/8"NPT M	A 119
100572102	H 2 SOU	2		
100572103	H 3 SOU	3		
100572105	H 5 SOU	5		
100572110	H 10 SOU	10		



Flexible VL x SOU 700 BAR - COUPLEUR FEMELLE A 118 + COUPLEUR MÂLE A 119				
RÉFÉRENCE	MODÈLE	LONGUEUR	CONNEXION	
		m	CÔTÉ 1	CÔTÉ 2
100572301	VL 1 SOU	1	A 118	A 119
100572302	VL 2 SOU	2		
100572303	VL 3 SOU	3		
100572305	VL 5 SOU	5		
100572310	VL 10 SOU	10		
100572315	VL 15 SOU	15		
100572320	VL 20 SOU	20		