

## COUPLEURS

700 bar



- Les coupleurs Holmatro sont des coupleurs à pointeaux, adaptables avec la plupart des vérins du marché.
- Pour libérer la pression en sécurité utiliser les accessoires adaptés. La haute pression peut vite devenir dangereuse si elle est mal utilisée.

PHOTO	MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	A 118	100181118	Coupleur femelle A 118 avec couvercle de protection - Filetage 3/8" NPT mâle - Pour connecter avec coupleur A 119 - Pression max de travail : 720 bar
	A 119	100181119	Coupleur mâle A 119 avec couvercle de protection - Filetage 3/8" NPT femelle - Pour connecter avec coupleur A 118 - Pression max de travail : 720 bar
	A 118 SS	100002499	Coupleur femelle A 118 SS avec couvercle de protection - Filetage 3/8" NPT mâle - Pour connecter avec coupleur A 119 SS - Ne peut pas être monté sur les composants en aluminium - corrosion par contact
	A 119 SS	100002500	Coupleur mâle A 119 SS avec couvercle de protection - Filetage 3/8" NPT femelle - Pour connecter avec coupleur A 118 SS - Ne peut pas être monté sur les composants en aluminium - corrosion par contact
	A 118 SK	100181828	Couvercle de protection en acier A 118 SK - Pour coupleur A 118
	A 119 SK	100181829	Couvercle de protection en acier A 119 SK - Pour coupleur A 119
	VS A 118	100181840	Accessoire pour libérer la pression dans les flexibles en toute sécurité : - pour coupleurs A 118
	VS A 119	100181841	Accessoire pour libérer la pression dans les flexibles en toute sécurité : - pour coupleurs A 119