

COUPLEURS

700 à 4 000 bar



COUPLEURS

Pression : 700 à 4 000 bar

Coupleurs rapides de 700 à 4 000 bar.



PRESSION MAX	MODÈLE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RACCORDEMENT
700 bar	GR-6F	450300000	Coupleur femelle	3/8" NPT mâle
	GR-6M	450300001	Coupleur mâle	3/8" NPT femelle
	GR-6FF	450300002	Coupleur femelle	3/8" NPT femelle
	GR-6	450300003	Kit coupleur mâle + coupleur femelle	3/8" NPT
	GRT-6M	450300004	Bouchon de protection pour gr-6m	-
	GR-1F	450300005	Coupleur femelle	1/4" NPT mâle
	GR-1M	450300006	Coupleur mâle	1/4" NPT femelle
	GR-1	450300007	Kit coupleur mâle GR-1M + coupleur femelle GR-1F	1/4" NPT
	GRT-1M	450300008	Bouchon de protection pour coupleur GR-1M	-
700 bar - HAUT DÉBIT	GR-6PF	450300009	Coupleur femelle haut débit	3/8" NPT mâle
	GR-6PM	450300010	Coupleur mâle haut débit	3/8" NPT femelle
1500 bar	GR-15F	450300011	Coupleur rapide femelle	1/4" G - femelle
	GR-15M	450300012	Coupleur rapide mâle	1/4" G - mâle
2000 bar	GR-20F	450300013	Coupleur rapide femelle	1/4" G - femelle
	GR-20M	450300014	Coupleur rapide mâle	1/4" G - mâle
2500 bar	GR-25F	450300015	Coupleur rapide femelle	1/4" G - femelle
	GR-25M	450300016	Coupleur rapide mâle	1/4" G - mâle
3000 bar	GR-30F	450300017	Coupleur rapide femelle	M16x1,5 - femelle
	GR-30M	450300018	Coupleur rapide mâle	
4000 bar	GR-40F-M16	450300019	Coupleur rapide femelle	
	GR-40M-M16	450300020	Coupleur rapide mâle	